



KIT HV Sottovuoto



**ELEVATO RAPPORTO PREZZO/
PRESTAZIONI**
HIGH PRICE/PERFORMANCE RATIO

ALTO RENDIMENTO ENERGETICO
HIGH ENERGY YIELD

SISTEMA A CIRCOLAZIONE NATURALE CON COLLETTORE SOTTOVUOTO AD ALTA RESA

Sistema solare **sottovuoto** per la produzione di acqua calda sanitaria con tecnologia **U-PIPE** ad alto rendimento energetico, da 12 a 20 tubi in vetro e bollitore inox 316 L.

THERMOSYPHON SYSTEM WITH HIGH EFFICIENCY EVACUATED TUBE COLLECTOR

Evacuated solar system for domestic hot water production with energy-efficient **U-PIPE** technology, 12 to 20 glass tubes and 316 L stainless steel tank..



Caratteristiche Technical characteristics	HV150	HV200	HV300
Dimensioni Dimensions	1520MM x 1987MM x 1200MM	1850MM x 1987MM x 1200MM	2400MM x 1987MM x 1200MM
Tubi sottovuoto Vacuum tubes	12 TUBI	15 TUBI	20 TUBI
Capacità Capacity (l)	150 L	200 L	300 L
Peso lordo a vuoto Gross empty (kg)	88 KG	110 KG	156 KG
Area assorbente Absorber area (m ²)	2,28 m ²	2,87 m ²	3,87 m ²
Materiale interno serbatoio Inner tank material	ACCIAIO INOX 316 L	ACCIAIO INOX 316 L	ACCIAIO INOX 316 L
Pressione operativa Working pressure	6 BAR	6 BAR	6 BAR
Telaio Frame	UNIVERSAL	UNIVERSAL	UNIVERSAL
Isolamento boiler Frame	50 MM	50 MM	50 MM
Superficie assorbente Absorber			
Proprietà assorbenti del rivestimento Absorbingcoating property	≥ 0.93	≥ 0.93	≥ 0.93
Rapporto emissione Emission ratio	≤ 0.08	≤ 0.08	≤ 0.08
Temperature di stagnazione Vacuum tube stagnation parameters	230°C	230°C	230°C
Resistenza al gelo Freezing resistance	-40°C	-40°C	-40°C
Durata Lifetime	≥ 15 ANNI	≥ 15 ANNI	≥ 15 ANNI
Materiale vetro Glass material	BOROSILICATO 3.3 HEAT PIPE TU1	BOROSILICATO 3.3 HEAT PIPE TU1	BOROSILICATO 3.3 HEAT PIPE TU1
Dimensioni condensatore Condenser size	14MM*65MM	14MM*65MM	14MM*65MM
Tubo sottovuoto Vacuum tube	Ø 58/1800MM	Ø 58/1800MM	Ø 58/1800MM
INCENTIVO CONTO TERMICO *€ C.T. Incentive	693,00	864,70	1.079,16

Il Kit Sottovuoto comprende:

- » Tubi sottovuoto
- » Bollitore inox 316
- » Telaio universale
- » Resistenza elettrica NON inclusa

The Sottovuoto Kit includes:

- » Vacuum pipes
- » Inox Boiler 316
- » Universal Frame
- » Electrical heating element OPTIONAL

Il prezzo dell'imballo speciale è escluso se spedito assieme ad un kit solare.

The price of special packaging is not included if shipped together with a solar kit.

Gli incentivi indicati in tabella sono usufruibili salvo modifiche arbitrarie dettate dal GSE e/o fino al raggiungimento del tetto massimo stanziato dal GSE.
The incentives listed in the table are available, subject to arbitrary changes dictated by GSE and/or until the maximum ceiling allocated by GSE is reached.



SCARICA
LA SCHEDA TECNICA