

CALDAIA COMPATTA A PELLET

MOD. 16 CON BRACIERE AUTOPULENTE



Braciere autopulente

A⁺



Pompa modulante



Resistenza in ceramica

450
m³

DATI TECNICI

Mod. 16

Potenza globale (max - min)	kW	16,16 - 4,89
Potenza resa all'acqua (max - min)	kW	14,4 - 4,29
Consumo orario (max - min)	kg - h	3,37 - 1,02
Efficienza (max - min)	%	89,11 - 87,87
Condotto uscita fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio	lt - kg	71 - 46
Autonomia (max - min)	h	45 - 13,5
Potenza elettrica di esercizio	W	140 - 350
Dimensioni (L x P x H)	mm	562 x 701 x 1081
Peso	kg	180

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

15a B-VG

Certificazione per la protezione
e rispetto per l'ambiente

CE

Marchio CE

EN-303-5

Standard europeo per
impianti di riscaldamento



Istituto tedesco per lo sviluppo
delle ecoenergie

Made in Italy



Certificazione europea per la qualità dei
prodotti

CALDAIA COMPATTA A PELLET

MOD. 24 CON BRACIERE AUTOPULENTE



Braciere autopulente

A⁺



Pompa modulante



Resistenza in ceramica

540
m³

DATI TECNICI

Mod. 24

Potenza globale (max - min)	kW	23,79 - 5,86
Potenza resa all'acqua (max - min)	kW	21,51 - 5,21
Consumo orario (max - min)	kg - h	4,852 - 1,195
Efficienza (max - min)	%	90,39 - 88,82
Condotto uscita fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio	lt - kg	100 - 65
Autonomia (max - min)	h	54 - 13,5
Potenza elettrica di esercizio	W	140 - 350
Dimensioni (L x P x H)	mm	610 x 786 x 1240
Peso	kg	250

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

15a B-VG

Certificazione per la protezione
e rispetto per l'ambiente




Marchio CE

EN-303-5

Standard europeo per
impianti di riscaldamento



Istituto tedesco per lo sviluppo
delle ecoenergie



Certificazione europea per la qualità dei
prodotti

CALDAIA COMPATTA A PELLET

MOD. 34 CON BRACIERE AUTOPULENTE



Braciere autopulente

A⁺



Pompa modulante



Resistenza in ceramica

750
m³

DATI TECNICI

Mod. 34

Potenza globale (max - min)	kW	34 - 7
Potenza resa all'acqua (max - min)	kW	31,22 - 6,34
Consumo orario (max - min)	kg - h	6,99 - 1,43
Efficienza (max - min)	%	91,67 - 90,65
Condotto uscita fumi	ø mm	100
Capacità serbatoio	lt - kg	125 - 81
Autonomia (max - min)	h	56,5 - 11,5
Potenza elettrica di esercizio	W	140 - 350
Dimensioni (L x P x H)	mm	692 x 872 x 1368
Peso	kg	305

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

15a B-VG

Certificazione per la protezione
e rispetto per l'ambiente




Marchio CE

EN-303-5

Standard europeo per
impianti di riscaldamento



Istituto tedesco per lo sviluppo
delle ecoenergie



Certificazione europea per la qualità dei
prodotti