

X-STYLE PLUS Policristallino

230 - 235 Wp



Celle 4 Busbar



Made in Italy



Tolleranza positiva



Resistenza carichi di neve/vento



Classe 1 reazione al fuoco



Vetro antiriflesso



Garanzia prodotto



Garanzia Lineare

I moduli X-STYLE PLUS fanno parte della vasta gamma di prodotti a marchio SUNERG e sono realizzati in conformità agli standard elettrici IEC 61215, IEC 61730 e direttive europee CE. Noti per affidabilità e qualità, sono caratterizzati da celle a 4 busbar. Progettati e realizzati in Italia, ogni singolo modulo viene sottoposto a triplo controllo qualità e test di elettroluminescenza.

CONFORME A

IEC 61215-ed2 | EN 61730-1 | EN 61730-2 | UNI 9177 Class 1 Reaction Fire | PV CYCLE | CE |

UNI EN ISO 9001:2008

| Sistema di gestione della Qualità

UNI EN ISO 14001:2004

| Sistema di gestione ambientale

UNI EN BS OHSAS 18001:2007

| Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

DATI ELETTRICI (STC)

		XP460230 I+35 (IB+35)	XP460235 I+35 (IB+35)
Tensione circuito aperto	(Voc)	35.01 V	35.72 V
Tensione a Pmax	(Vmp)	30.27 V	30.58 V
Corrente di corto circuito	(Isc)	7.91 A	8.07 A
Corrente a Pmax	(Imp)	7.63 A	7.71 A
Potenza di picco (Pmax) tolleranza -0/+15%*		230 Wp	235 Wp
Efficienza modulo		14.12%	14.43%
Tensione massima di sistema		1000 V DC	1000 V DC
Portata fusibile in serie		16A	16A
Temperatura d'esercizio		-40°C - +85°C	-40°C - +85°C

Tolerance electric measurement 3%

*STC (Standard test conditions)

Irraggiamento 1000 w/m², Temperatura modulo 25°C, AM= 1.5

COEFFICIENTI DI TEMPERATURA


NOCT	46±2 °C
Coefficiente temperatura a Pmax	-0.39%/ °C
Coefficiente temperatura di Voc	-0.31%/ °C
Coefficiente temperatura di Isc	0.05% / °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza alla grandine	25 mm - 23 m/s
Carico massimo fissaggio lato lungo	5920 Pa
Numero celle	60 (156.75 mm x 156.75 mm) Tipo: Poly
Peso	17.9 Kg

DATI GENERALI

Vetro frontale	Temperato con rivestimento antiriflesso, spessore 3.2 mm
Telaio	Lega d'alluminio anodizzato (Ral 9005 verniciato nero per la serie IB+35)
Scatola di giunzione	IP67, 115 x 110 x 22.5 (mm), 3 diodi bypass
Cavi d'uscita	Cavo E317230-C PV wire 4mm ² , connettori PV4 (compatibilità MC4 approvata)



GARANZIA LINEARE



- Vedi termini di garanzia -

Sunerg S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici del prodotto senza preavviso. I dati tecnici del modulo, nonostante siano inseriti con la massima attenzione, possono contenere errori o imprecisioni non imputabili a Sunerg Solar S.r.l.