



DATI GENERALI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CIRCUITO											
SERVIZIO		CENTRALINO PVC	MORSETTI A VITE E PONTICELLO PER PARALLELO DALLA STRINGA 1		SCARICATORE SOVRATENSIONE (SPD)			INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DI SEZIONAMENTO		MORSETTO A VITE (ALL'INVERTER)	
SISTEMA FASI											
POTENZA NOMINALE	kw										
CORRENTE DI IMPIEGO	A		max 16 A					ASwich - EDB1-63			
APPARECCHIATURE PRINCIPALI	INTERRUTTORE SEZIONATORE SOTTO CARICO	TIPO - MODELLO						EDB1-63			
		N. POLI						4			
		CORR. NOM. In	A					16 A			
		POTERE INTERR.	kA								
	MORSETTI A VITE	NORMATIVA									
		TIPO									CABUR
		MODELLO									CB110
		SEZIONE	mmq								10
		CORR. NOM. In	A								57
		V MAX DC	V								1000
	SCARICATORE SPD	NORMATIVA									IEC 60947-7-1
		TIPO						ASwich			
		MODELLO						EDPG40-2			
		N. POLI						2			
CENTRALINO	NORMATIVA						IEC/EN 61643-31				
	TIPO		LEGRAND								
	MODELLO		41 140 33								
	MODULI	n.	12								
CAVI	GRADO DI PROTEZIONE	IP	IP65								
	SEZIONE	mmq					1 x 6				
	TIPO CAVO						FG21M21 PV20 1500 cc				
NOTE	CADUTA DI TENSIONE	%									

File	QCC1_600V_V_05_12_23.dwg	Cliente	
		Scala	



Oggetto	Quadro di campo per 1 stringa - IP65 QCC1_600 V	
Disegno n°	PV01/2022	Foglio 1/1