



# SERIE L

CARICABATTERIE EV



- L07P
- L11P

7.3kW  
11kW

MONOFASE  
TRIFASE



## DURATA NEL TEMPO

Classe di protezione IP55 e IK08



## SEMPLICE INSTALLAZIONE

Ingresso dal basso o dal retro



## BILANCIAMENTO DINAMICO DEL CARICO

Regolazione dinamica della potenza di carica



## COLLEGAMENTO FV

L'energia fotovoltaica può essere utilizzata direttamente



## RICARICA PROGRAMMATA

Imposta il tempo di ricarica come preferisci



## ACCESSO REMOTO E IMPOSTAZIONI DA QUALSIASI LUOGO

Wi-Fi / comunicazione

SPECIFICHE TECNICHE

| MODELLO                                 | L07P                                                                                                                                                | L11P              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| TIPO                                    | SPINA DI RICARICA                                                                                                                                   | SPINA DI RICARICA |
| INGRESSO                                |                                                                                                                                                     |                   |
| Fornitura AC                            | 1P+N+PE                                                                                                                                             | 3P+N+PE           |
| Voltaggio [Vac]                         | 230±20%                                                                                                                                             | 400±20%           |
| Corrente massima [A]                    | 32                                                                                                                                                  | 16                |
| Frequenza [Hz]                          | 50/60                                                                                                                                               |                   |
| PRODUZIONE                              |                                                                                                                                                     |                   |
| Voltaggio [Vac]                         | 230±20%                                                                                                                                             | 400±20%           |
| Corrente massima [A]                    | 32                                                                                                                                                  | 16                |
| Potenza nominale [kW]                   | 7.3                                                                                                                                                 | 11                |
| INTERFACCIA UTENTE E CONTROLLO          |                                                                                                                                                     |                   |
| Tipo di connettore                      | Presa tipo 2                                                                                                                                        |                   |
| Modalità di avvio                       | Plug&Play / APP                                                                                                                                     |                   |
| COMUNICAZIONE                           |                                                                                                                                                     |                   |
| Bluetooth                               | Sì                                                                                                                                                  |                   |
| WiFi                                    | Sì                                                                                                                                                  |                   |
| AMBIENTE                                |                                                                                                                                                     |                   |
| Installazione                           | Montaggio a parete / Montaggio su palo                                                                                                              |                   |
| Temperatura di esercizio [°C]           | -25 ~ 50                                                                                                                                            |                   |
| Umidità di funzionamento [%]            | 5 ~ 95 , Nessuna condensa                                                                                                                           |                   |
| Altitudine operativa [m]                | ≤2000                                                                                                                                               |                   |
| DIMENSIONE E PESO                       |                                                                                                                                                     |                   |
| Dimensioni del prodotto (L*A*P) [mm]    | 197*196*105                                                                                                                                         |                   |
| Peso del prodotto [kg]                  | 3.9                                                                                                                                                 | 4.4               |
| SICUREZZA                               |                                                                                                                                                     |                   |
| Grado di protezione IP                  | IP55                                                                                                                                                |                   |
| Grado di protezione IK                  | IK08                                                                                                                                                |                   |
| Rilevamento della corrente residua*[mA] | DC 6                                                                                                                                                |                   |
| Protezione elettrica                    | Protezione da sovracorrente, protezione di terra, protezione da sovratensione,<br>Protezione da sovra/sottotensione, protezione da sovratemperatura |                   |
| EMC                                     | Classe B                                                                                                                                            |                   |
| Certificazione                          | CE/UKCA                                                                                                                                             |                   |
| Standard di certificazione              | EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021                                                                                                       |                   |

\*L'RCD-DD interno soddisfa le caratteristiche del tempo di intervento specificate in IEC 62955

\*È richiesto un RCCB esterno

\*Selezionare Tipo A o Tipo B in base alle normative locali